



CẦU DẪN XE NÂNG

MOBILE LOADING RAMP



THIẾT BỊ HỖ TRỢ XE NÂNG TRỰC TIẾP ĐÓNG DỖ HÀNG HÓA
CONTAINER NGOÀI TRỜI

Trọng tải từ 8 tấn đến 12 tấn

MỤC LỤC

01.

Danh sách sản phẩm

02

Cầu dẫn xe nâng 8 tấn

02

Cầu dẫn xe nâng 10 tấn

04

Cầu dẫn xe nâng 12 tấn

06

02.

Cấu tạo chi tiết

08

03.

Dự án tiêu biểu

09

1 DANH SÁCH SẢN PHẨM

CẦU DẪN XE NÂNG 8 TẤN

Được sản xuất **gia công 100% trong nước**, sản phẩm đảm bảo được công năng sử dụng cùng độ bền của sản phẩm theo thời gian. Cầu lên container 8 tấn được sản xuất với toàn bộ khung dầm đều được làm hoàn toàn bởi **thép đúc chịu lực** theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lắp mặt trên của cầu dẫn được phủ hoàn toàn bởi thép tấm nhám loại 5mm **chống trượt an toàn**, cho phép người dùng có thể đi lại dễ dàng.

Các phương án chống trượt bánh xe nâng gồm có: **chống trượt thép phi gân, chống trượt thép lưới mắt cáo và chống trượt thép lưới granting.**

Kích thước cơ bản của cầu dẫn xe nâng 8 tấn: Gồm có các mức kích thước **10x2.4 mét; 11x2 mét; 13x2.4 mét**



Thông số kỹ thuật

Kích thước	
Kích thước tổng thể (m)	Loại 1: 10x2.4; Loại 2: 11x2; Loại 3: 13x2.4
Kích thước đoạn dốc (m)	8x2; 9x2
Kích thước đoạn bằng (m)	3x2.4; 4x2.4
Chiều cao (mm)	1300 ~ 1700
Tấm lưới gá	2 tấm 400 x 700 x10mm
Tấm đầu dốc lên	2 tấm 750 x 700mm
Cấu hình	
Khung dầm chính	2 dầm thép I đúc
Dầm phụ	Dầm ngang thép U đúc
Tôn mặt (mm)	4; 5; 6
Phương án chống trượt	Thép phi, Lưới grating
Chân chống chịu lực (cặp)	1, 2
Bánh xe	PU D300
Tính năng	
	Di chuyển
	Điều chỉnh độ cao

CẦU DẪN XE NÂNG 10 TẤN

Cầu dẫn xe nâng 10 tấn (hay cầu lên container 10 tấn) là sản phẩm được sản xuất gia công 100% trong nước, sản phẩm đảm bảo được độ bền lâu dài, bảo đảm được độ cứng khỏe, mạnh mẽ theo thời gian. Hai xương dầm chính được sử dụng là loại **thép hình I250**, xương dầm ngang dung loại **U80 nhập khẩu**, chúng được đảm bảo cho toàn bộ chiều dài của cầu lên container không bị cong vồng sau thời gian dài sử dụng sau này. Đó là những điểm mạnh hơn hoàn toàn so với những loại cầu lên container 10 tấn nhập khẩu khác hiện tại có trên thị trường.

Bề mặt cầu được làm hoàn toàn bởi **thép tôn tấm nhám**; đây là loại tôn có độ cứng tuyệt vời cho cầu dẫn xe nâng hiện nay, tôn được sử dụng chính là loại **tôn nhám 6mm**. Phần chống trơn cho xe nâng được sử dụng chính là chống trượt thép lưới hoặc thép phi, đây là hai loại chống trượt chính hiện nay, ngoài ra còn có chống trượt bằng lưới mắt cáo, một dạng phổ biến ở các loại cầu lên container nhập khẩu.



Thông số kỹ thuật

Kích thước	
Kích thước tổng thể (m)	Loại 1: 10x2.4; Loại 2: 11x2; Loại 3: 13x2.4
Kích thước đoạn dốc (m)	8x2; 9x2
Kích thước đoạn bằng (m)	3x2.4; 4x2.4; 6x2.4
Chiều cao (mm)	1300 ~ 1700
Tấm lưới gá	2 tấm 400 x 700 x10mm
Tấm đầu dốc lên	2 tấm 750 x 700mm
Cấu hình	
Khung dầm chính	2 dầm thép I đúc
Dầm phụ	Dầm ngang thép U đúc
Tôn mặt (mm)	4; 5; 6
Phương án chống trượt	Thép phi, Lưới grating
Chân chống chịu lực (cặp)	1; 2; 3
Bánh xe	PU D300
Tính năng	
	Di chuyển
	Điều chỉnh độ cao

CẦU DẪN XE NÂNG 12 TẤN

Cầu dẫn xe nâng lên container 12 tấn được sản xuất hoàn toàn bởi **cơ khí chịu lực**. Cầu được sản xuất mục đích có thể dễ dàng tháo lắp và di chuyển tới các vị trí di chuyển xa, cũng như **di động trong nhà máy**. Cầu được thiết kế có tính cơ động cao để có thể thay thế hoàn toàn cho các hệ thống cầu bộ, ụ đóng dỡ hàng cố định trước đây.

Độ cao điều chỉnh 1,3m tới 1,7m đây là một khoảng cách điều chỉnh phù hợp cho hầu hết các loại xe vận tải, container hiện nay, với độ cao trong khoảng này, bạn có thể đóng dỡ nhiều loại xe hàng hóa khác nhau theo ý muốn.

Phần dốc dài gần **9m**, nó tạo ra một góc nghiêng **7° tới 10°** đây là độ nghiêng lý tưởng cho các phương tiện lên xuống an toàn. Phần đoạn bằng dài tới 4m và rộng 2.4m, với chiều dài phù hợp cho các loại xe nâng theo tiêu chuẩn sẽ đủ để đứng và làm việc an toàn trên đó.



Hotline: 0982.525.883

Thông số kỹ thuật

Kích thước	
Kích thước tổng thể (m)	Loại 1: 10x2.4; Loại 2: 11x2; Loại 3: 13x2.4
Kích thước đoạn dốc (m)	8x2; 9x2
Kích thước đoạn bằng (m)	3x2.4; 4x2.4; 6x2.4
Chiều cao (mm)	1300 ~ 1700
Tấm lưới gá	2 tấm 400 x 700 x10mm
Tấm đầu dốc lên	2 tấm 750 x 700mm
Cấu hình	
Khung dầm chính	2 dầm thép I đúc
Dầm phụ	Dầm ngang thép U đúc
Tôn mặt (mm)	4; 5; 6
Phương án chống trượt	Thép phi, Lưới grating
Chân chống chịu lực (cặp)	1; 2; 3
Bánh xe	PU D300
Tính năng	
	Di chuyển
	Điều chỉnh độ cao

2 CẦU TẠO CHI TIẾT

Thiết kế mạnh mẽ với dầm chính thép hình

Dầm chịu lực của cầu dẫn xe nâng là phần xương sống quan trọng nhất của sản phẩm, nó quyết định toàn bộ tới độ bền lâu dài của một sản phẩm cầu container. Với việc sử dụng loại **thép hình đúc chuyên dụng** để làm khung hình xương chính cho sản phẩm sẽ đảm bảo được độ cứng khỏe, mạnh mẽ theo thời gian. Hai xương dầm chính được sử dụng là loại **thép hình I250, I300, I350, xương dầm ngang dung loại U80, U100, U120** nhập khẩu, chúng được đảm bảo cho toàn bộ chiều dài của cầu lên container không bị cong vồng.

Cầu container thế hệ mới với tính năng di chuyển cơ động

Được thiết kế với các **bánh xe có thể cơ động** trong những không gian nhà máy, kho hàng. Việc bố trí vị trí đóng dỡ hàng cố định sẽ làm mất đi một khoảng không gian nhất định, hoặc sẽ làm việc di chuyển hàng hóa giữa các kho, xưởng khác nhau tới vị trí đóng dỡ quá xa sẽ làm tốn rất nhiều chi phí vận hành, nguyên liệu, cũng như thời gian làm việc. Với một sản phẩm cầu dẫn di động, doanh nghiệp của bạn sẽ linh hoạt hơn trong việc đóng dỡ hàng ở nhiều vị trí khác nhau. Giúp **tiết kiệm được thời gian** cũng như **tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận hành**.



2 DỰ ÁN TIÊU BIỂU



Cầu dẫn xe nâng loại 12 tấn 16x2.3m

Nhà máy Công ty Lửa Việt BESTREF, tỉnh Thái Nguyên



Cầu dẫn xe nâng loại 10 tấn 13x2.3m

Công ty Công nghiệp AQA, Tỉnh Hải Phòng



Cầu dẫn xe nâng 12 tấn 15x2.3m

Công ty TNHH Lotte, tỉnh Bắc Ninh



Cầu dẫn xe nâng 10 tấn 13x2.4m

Công ty gạch Granit, tỉnh Nam Định



Hotline: 0982.525.883

Cầu dẫn xe nâng 8 tấn 13x2.3m

Công ty Topla Việt Nam, Tỉnh Bắc Ninh



Hotline: 0982.525.883

Cầu dẫn xe nâng 12 tấn 13x2.3m

Công ty GETAC PRECISION TECHNOLOGY, tỉnh Bắc Ninh



Hotline: 0982.525.883

Cầu dẫn xe nâng 12 tấn 13x2.3m

Công ty Đá trắng Bảo Lai, tỉnh Yên Bái



Hotline: 0982.525.883

Cầu dẫn xe nâng 8 tấn 13x2.3m

Công ty Khải Thái Việt, tỉnh Hải Dương



Cầu dẫn xe nâng 8 tấn 11x2.4m

Công ty Cơ Khí Công Nghiệp Chính Xác, tỉnh Hưng Yên



Cầu dẫn xe nâng 10 tấn 13x2.3m

Công ty Kho học kỹ thuật Texhong Ngân Hà, tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết thêm tại:



CÔNG TY TNHH LEVELER

- 📍 Số 108 ngõ 75 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- 📍 Tổ dân phố Thu Lồ, Phường Trung Thành, Thành Phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
- ✉ Leveler.vn@gmail.com
- ☎ (+84) 982.525.883